



JNB-1502P

15.6" 镁合金加固笔记本

JNB-1502P是一款能适应恶劣工作环境的具有坚固性、高稳定性和可靠性的特种笔记本电脑。具有防水、防尘、防振、防跌落、防盐雾、宽温和携带方便等特点,产品严格遵从国际和IP(计算机外壳防护等级)行业标准,可满足特殊行业在恶劣环境下完成特殊工作和任务需求。



产品特点



☑板载8G内存,最大支持24G




☑整机IP65防护等级



☑光驱位多扩展功能

产品尺寸图



(单位:MM)

产品规格

| 项目 | 描述 |
|---------|---|
| 处理器 | Intel®Core™ i7-7820EQ 3.0GHz(最大3.7GHz) 四核八线程 Intel®Core™ i7-6822EQ 2.0GHz(最大2.8GHz) 四核八线程(可定制) |
| 芯片组 | Intel® HM175 |
| 内存 | 板载8GB DDR4内存,最大可扩展到24GB |
| 显示屏 | 15.6"阳光可视液晶显示屏,分辨率1920x1080 |
| 存储 | 1个2.5寸SATA接口笔记本硬盘 1个MSATA接口可扩展第二存储硬盘 |
| 光驱 | 一个内置16x DVD刻录光驱 |
| IO接口 | 1个VGA接口、1个HDMI接口、2个RJ-45网络接口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、2个串口(支持RS-232/422/485 模式通过BIOS调节选择,默认全部为RS-232)、1个Line Out音频输出接口 1个Mic-In音频输入接口、1个DVD光驱位、1个直流电源输入接口(航插) |
| 扩展卡槽 | 1个Smart Card插槽、1个半宽Express card插槽、1个SD读卡器插槽、1个SIM卡插槽 |
| 多功能扩展接口 | 光驱位可定制以下扩展(五选一): 可扩展两个串口 可扩展光驱 可扩展硬盘 可扩展PCI-E X1设备 可扩展USB接口或USB功能设备 |
| 键鼠 | 塑胶键盘,带左右键触摸板鼠标,可选硅胶(带蓝色背光)键盘 |
| 音视频 | 高清音频处理器、内置2个扬声器、内置1个麦克风 |
| 通讯 | WLAN(无线):802.11a/g/n(与4G二选一) LAN:10/100/1000M PAN:蓝牙4.0 Class I + EDR WWAN(4G):支持4G(与无线二选一) |
| 安全性 | 管理员口令、开机口令,智能卡读卡器,防盗销孔 |
| 电源适配器 | 交流电源适配器:输入AC100~240V,输出DC19V@180W |
| 电池 | 6600mAh智能锂电池,可内置扩展第二电池包,容量5000mAh |
| 散热 | 防水风扇设计,通过密闭金属机壳散热 |
| 外形尺寸 | 370mm(W)×272mm(D)×53.4mm(H)(不含包角、提手) |
| 重量 | 双电池≤5.7Kg,单电池≤5.4Kg(均不含电源适配器) |
| 操作系统 | 支持Windows 7、Windows 10、Linux |

可靠性指标

| | |
|------|--|
| 环境指标 | 工作温度:-10°C~+50°C 存储温度:-20~55°C 湿度:5%~95%,未结露 |
| 振动 | 满足 GB/T 9813、GB/T 2423 工作:峰值加速度10g,脉冲宽度11ms, X、Y、Z三个方向,每个方向3次 |
| 冲击 | 满足 GB/T 9813、GB/T 2423 正弦振动,工作:5~15Hz 振幅1mm, 15-200Hz, 加速度1.0g, X、Y、Z三个方向,单向振动时间7min |
| 跌落 | 满足100cm自由跌落 |
| 电磁兼容 | 满足 GB/T 9254-2008 A级 |
| 防护等级 | 满足IP65 |
| 湿热 | 恒定湿热 +40°C, 95% RH |

订购信息

| 料号 | 型号 | 描述 |
|-------------|---------------|--|
| 0010-123231 | JNB-1502P | Intel 酷睿 i7-7820EQ 3.0GHz/8GB内存/128GB宽温固态硬盘/15.6英寸阳光可视屏/光驱/无线/蓝牙/6600mAh主电池/塑胶键盘/适配器 |
| 1500-003491 | JSZT-170201 | SEB扩展模块/2个高速串口 |
| 1500-003651 | JSZT-170201-1 | SEB扩展模块/128GB硬盘 |