

GETAC T800 全强固式平板电脑 配件规格手册



神研伟科技
深圳市龙华区工业西路上塘综合办公大楼401
电话+86-153-2377-6600

坚固耐用 8.1吋 WINDOWS 10 平板电脑

便携包

特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带。此款便携包在给予您舒适的同时给您的平板电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件,使之与笔记本电脑一同收入便携包,一路随行,为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

产品信息

尺寸:长255x宽230x厚123mm

重:560g

主要材料:尼龙·空气网眼织物

SKU ID

GMBCX3



主电池

特点和优点

T800主电池用于交流电源适配器无法连接或充电时，给您的设备提供主电源。电池组背面的电池图标变换外观以显示电池当前状态。当电量低时，它会向用户发出警告，提醒用户采取行动，以帮助保持电池性能。

产品信息

电池类型：锂离子
容量：7.4V, 4100mAh (31.08 Wh)
电池组重量：215g

SKU ID

GBM4X1



SNAPBACK-第二颗扩展电池

特点和优点

此电池组是一个卡扣式模块，为T800提供额外的电池能量。电池组本身有指示灯显示估测电量。用户可以通过按键查看发光的指示灯数目。

产品信息

电池类型：锂离子

额定电压：14.8V

标准容量：2100 mAh

电池组重量：285g

SKU ID

GBS4X1



外部双槽主电池充电器

特点和优点

此外部双槽主电池充电器适用于2个主电池同时充电。在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个主电池的充电和存放。

产品信息

尺寸：长160x宽180x高72.5mm

重：1.2kg

指示灯数目：每槽5个

交流电源100V~240V

直流电输出13.05V · 2.4A

充电槽数：2槽

SKU ID

GCMCE5 (欧盟地区电源线)

GCMCU5 (美国地区电源线)

GCMCK5 (英国地区电源线)

GCMCA5 (澳大利亚地区电源线)

GCMCC5 (中国大陆地区电源线)

GCMCT5 (台湾地区电源线)



双槽扩展电池底座6槽

特点和优点

6槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

尺寸：长465x宽245x高162.5mm

重：6.5kg(14.4lbs) · 不包括电池组

交流电源100 V~240 V；50~60Hz；4.5A

直流电输出大19 V · 1.5~14.5 A

充电槽数：6槽

SKU ID

GC6CE1 (欧盟地区电源线)

GC6CU1 (美国地区电源线)

GC6CK1 (英国地区电源线)

GC6CA1 (澳大利亚地区电源线)



多槽擴充電池充電器8 槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

SKU ID

GCECEB (欧盟地区电源线)

GCECUB (美国地区电源线)

GCECKB (英国地区电源线)

GCECAB (澳大利亚地区电源线)

GCECCB (中国大陆地区电源线)



65W交流电源适配器电源线

特点和优点

该适配器旨在为设备供电，并通过交流电源为其内部电池充电。适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

产品信息

输入：100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

输出：19V, 3.42A, 65W

尺寸：长108.3x宽46.3x高30mm

重：250g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (欧盟地区电源线)

GAA6U5 (美国地区电源线)

GAA6K5 (英国地区电源线)

GAA6A5 (澳大利亚地区电源线)

GAA6C5 (中国大陆地区电源线)

GAA6T5 (台湾地区电源线)

GAA6G5 (阿根廷电源线)

GAA6I5 (印度电源线)

GAA6J5 (日本电源线)

GAA6R5 (韩国电源线)



办公室底座交流电源适配器

特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、HDMI或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。

产品信息

尺寸：215mmx170mmx205mm

重：1000g

底座接口：POGO

* w/90W交流电源适配器

输入/输出端口：DC电源输入插孔x1、音频输

出x1、USB2.0x3、USB3.0x1、VGAx1、LANx1、HDMIx1、麦克风x1、防盗锁孔x1

SKU ID

GDOFEY (欧盟地区电源线)

GDOFUY (美国地区电源线)

GDOFKY (英国地区电源线)

GDOFAY (澳大利亚地区电源线)

GDOFCY (中国大陆地区电源线)

GDOFTY (台湾地区电源线)



120W直流车载适配器

特点和优点

120W车载适配器有两种连接方式可供选择:一种是裸露的电线,已经剥去各自的电线末端外壳,另一种是点烟器插头,可方便地连接到车内的点烟器插座,为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

产品信息

输入电压:11V直流~32V直流

输出电压:19V直流

输出电流:大6.32A

保护套尺寸:长131.5x宽65.6x高30mm

重:362g

输入电线长度:1900mm

输出电线长度:1000mm

SKU ID

GAD2X4 (点烟器插头版本)

GAD2X8 (裸露电线版本)



数位板触控笔

特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。使用笔时，快捷键允许使用鼠标右键功能。

产品信息

T触控笔尺寸：110.8xØ 9.0mm
笔尖大小：2.0mm；Ø1.65mm
系绳长度：304mm

SKU ID

GMPDX7



电容触控笔和系绳

特点和优点

这款电容式触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适地触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

产品信息

触控笔尺寸：107.5mm；Ø 9mm

笔尖大小：3.8mm；Ø 3.5mm

系绳长度：304mm

SKU ID

GMPSXG



保护膜AG

特点和优点

此屏保膜经过精准切割，完美匹配T800，可轻松贴上和移除，且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力地取显示信息。

产品信息

尺寸：长198.2x宽140.2x厚0.152mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

GMPFX8



手部绑带

特点和优点

可调节手部绑带适用于将T800安全地固定在用户手上，便于携带。

产品信息

主要部分：163.3x87.1mm

带部分：55mm（上方）；120mm（下方）

主要材料：聚氨酯

SKU ID

GMHSX9



肩背带2点式

特点和优点

2点式侧背带为T800提供了快速舒适的免手携带选项。肩带长度可使用滑动调节器调节。并且，它适合大多数体型，斜跨和肩背皆可。

产品信息

长：1740mm

主要材料：尼龙

SKU ID

GMS2X2



腕带

特点和优点

这款腕带用于避免意外坠落，在单手握持T800平板电脑时提供手部额外支持并加强稳定性。

产品信息

长：257mm

材料：聚酯

SKU ID

GMRSX1



SNAPBACK-智能卡和磁条阅读机

特点和优点

这款有MSR的Snapback适用于访问控制应用程序。安装简单，用户可以很容易地扣上配件。此外，该配件属于IP65级别，这意味着Snapback甚至能够在雨天操作。

产品信息

尺寸：195x150mm

重：175g

厚：19mm

SKU ID

GOMSX1



SNAPBACK-智能卡和超高频射频识别阅读器

特点和优点

这种卡扣式模块是一种二合一读卡器，可以读取：EPC Class 1 Gen2 ISO18000-63标准的智能卡、超高频射频识别标签。针对不同地区有两种型号：美国(902~928MHz)和欧洲(865~868MHz) 超高频天线位于模块中心。读取距离由各自标签的设计和大小确定。

产品信息

尺寸：195x150mm

重：215g

厚：34mm

SKU ID

GORSX3 (仅美国)

GORSX4 (仅欧洲)



SNAPBACK-智能卡和高频射频识别阅读器 RFID/NFC结合体

特点和优点

这种卡扣式模块是一种二合一读卡器，可以读取14443-A、14443-B和15693类型的智能卡、近场通信(NFC)和射频识别(RFID)标签。尺寸：195x150mm

重：150g

厚：14.5mm

产品信息

尺寸：195x150mm

重：150g

厚：14.5mm

SKU ID

GORSX2

